

# APLIMIX® LATEX 10

Plastificantes para moneros y puentes de adherencia

## USOS RECOMENDADOS

- Elaborar puentes de adherencia entre revoques y hormigón.
- Mejorar los morteros para reparación superficial de hormigón defectuoso, dañado o erosionado; los revoques para alisado interior de depósitos, silos, tuberías; los enlucidos para hormigón vistas.
- Realizar perfectos bacheos, carpetas de nivelación, alisado de pisos industriales.
- Reforzar mezclas para adherir baldosas, tejas, cerámicas, azulejos, losas aislantes, bloques.
- Reforzar pinturas minerales en polvo y al látex.

## DESCRIPCION

APLIMIX®LATEX 10 es una emulsión líquida de copolímeros acrílicos, color blanco. No es inflamable ni corrosiva.

## VENTAJAS

- Añadido a morteros, revoques y enlucidos de cemento Portland, con o sin cal, modifica sus propiedades.
- Confiere plasticidad a la mezcla y adherencia sin necesidad de picar la superficie, incluso sobre hormigón.
  - Aumenta la elasticidad del material, lo que reduce la aparición de fisuras y aumenta la resistencia al impacto.
  - Mayor resistencia a la abrasión y altas resistencias a compresión, tracción y flexión.
  - Otorga mayor impermeabilidad al agua, aceites, grasas y productos químicos.

## FORMA DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

Para obtener el mejor resultado con el uso de APLIMIX®LATEX 10, la superficie de aplicación debe estar firme y limpia. Partes flojas deben quitarse, las manchas de grasa o aceite deben ser frotadas con agua caliente y detergente o bien con solución de soda cáustica.

Las superficies muy absorbentes deben ser humedecidas con agua.

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA.

APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para

### **Puente de adherencia:**

Aplicar APLIMIX®LATEX 10 tal cual viene, sobre la superficie a reparar, a razón de 1 kg cada 4 m<sup>2</sup>. La aplicación se hace con pinceleta o escoba, extendiendo bien el producto para no dejar charcos. Colocar el mortero u hormigón y compactarlo antes de que el producto haya secado.

### **Morteros para reparaciones, bacheos, carpetas:**

Mezclar una parte de cemento y tres partes de arena. Empastar hasta consistencia deseada con una mezcla de una parte de APLIMIX®LATEX 10 y cuatro partes de agua. En alisados de amplias superficies, cuidar el curado manteniéndolo húmedo durante los primeros días.

### **Mezclas a la cal para adherir revestimientos:**

Mezclar 3 baldes de arena, 1 de cal y 1 cuchara de cemento. Empastar hasta la consistencia adecuada con una mezcla de 1 parte de APLIMIX®LATEX 10 y 6 partes de agua.

### **Dosificación**

En morteros en general, aproximadamente 0,500 kg/m<sup>2</sup> y por cm de espesor.

En puentes de adherencia, aproximadamente 0,250 kg/m<sup>2</sup>.

## **RECOMENDACIONES**

- El uso de APLIMIX®LATEX 10 no dispensa de la aplicación de las reglas del buen arte: limpiar y humedecer las superficies, emplear las arenas adecuadas, cuidar el correcto curado sobre todo en clima caluroso y seco.
- No aplicar a temperaturas menores de 5° C.

## **ALMACENAMIENTO**

En lugar seco y fresco, protegido de la congelación.

Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen.

## **SEGURIDAD**

### **Riesgos**

Puede causar irritación en ojos y piel.

### **Precauciones**

Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, dependerá de la operación.

No es inflamable ni combustible.

Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, indique el derrame y recójalo para almacenarlo como desecho. Limpie la mancha residual con agua.

Para información adicional sobre este producto, consulte a su representante de Aplimas.

### **NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA**

APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA.

APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para