

Ficha técnica

POLICEMENTO

POLICEMENTO AG



ANTICONGELANTE PARA HORMIGÓN, LIBRE DE CLORUROS

Líquido rojizo de peso específico 1,35 kg/lit. No contiene cloruros.
Cumple las especificaciones para los aditivos dadas en el Reglamento CIRSOC 201.

Ventajas

Protege al hormigón fresco contra la acción del congelamiento.
Acelera el fragüe del cemento y el crecimiento de las resistencias a bajas temperaturas.
Permite continuar con el trabajo de hormigonado en tiempo frío.
Baja los costos de curado.
Es apto para hormigón armado.

Almacenaje

En lugar seco.
Vida útil: 2 años en envases sanos, cerrados en origen.
No es inflamable ni combustible.

Usos básicos

POLICEMENTO AG se agrega a los hormigones simples y armados que son ejecutados a temperaturas invernales.

Consumo

La proporción recomendada varía del 1 al 3% respecto al peso del cemento, dependiendo de la temperatura exterior, de la dosificación del hormigón, y del volumen y geometría de la estructura a colar.

Presentación

En baldes de 25 Kg, tambores de 230 Kg y contenedores de 1200 Kg.

Aplicación

POLICEMENTO AG se diluye en el agua de amasado.

Información al consumidor

El uso de POLICEMENTO AG no dispensa de la aplicación de las normas y recomendaciones de orden general para la elaboración de un hormigón de calidad. En especial deben observarse las disposiciones para el hormigonado en tiempo frío de Reglamento CIRSOC 201.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.