

Ficha técnica

POLICEMENTO

POLICEMENTO IM

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA Y PLASTIFICANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

POLICEMENTO IM es un aditivo en polvo de color beige claro. Su formulación está basada en adiciones minerales clasificadas y aditivos que logran mejorar notablemente la plasticidad en morteros y hormigones en estado fresco y aseguran la impermeabilidad en estado endurecido.

Ventajas

Impermeabiliza y disminuye los vasos capilares. Mejorar la trabajabilidad, reduce el agua de amasado. Mejora la compactación. Mejora la resistencia a las aguas duras y salobres. No contiene cloruros.

Almacenaje

Bajo techo, en lugar seco, en bolsa cerrada. No es inflamable, ni combustible. Vida útil: mínimo de 12 meses en envases cerrados en origen.

Usos básicos

POLICEMENTO IM, añadido en la elaboración de morteros u hormigones recomendables en general para los siguientes usos:

- Paredes y columnas expuestas a la humedad.
- Losas sobre suelo, fundaciones.
- Paredes tanto interiores como exteriores.
- Estructuras en general, expuestas a humedad.
- Piezas premoldeadas.

Presentación

En bolsa de 25 kg.

Consumo

La dosis estándar a utilizar es desde el 1,0 % del peso del cemento.

Aplicación

POLICEMENTO IM se incorpora en la mezcla en seco. Agregar el cemento, el aditivo y mezclar con el resto de los agregados. Luego incorporar la menor cantidad de agua necesaria hasta lograr la consistencia deseada. Mezclar muy bien siguiendo las reglas del arte.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.