

Ficha técnica

POLICEMENTO

POLICEMENTO SELLADOR AT

SELLADOR DE POROS ACRÍLICO PARA PISOS DE CEMENTO



POLICEMENTO SELLADOR AT, se trata de un sellador de poros al agua, fabricado a base de emulsiones acrílicas y cerosas con adición de conservantes.

Ventajas

Prolonga la vida útil de los pisos ya que los hace resistentes al desgaste.

Posee una excelente terminación y sellando poros. Aumenta la resistencia a la acción de agentes adversos como grasas, productos corrosivos, aceites, etc.

También posee una elevada resistencia al agua y detergentes.

Evita la adherencia de polvo.

La superficie adquiere una terminación brillante.

Consumo

Aproximadamente un litro para 10 a 15 m², dependiendo de la naturaleza, porosidad y rugosidad del sustrato. Se recomienda la aplicación de dos manos.

Usos básicos

Se recomienda la utilización de **POLICEMENTO SELLADOR AT** en:

- Pisos cementídeos industriales, comerciales, deportivos, de cemento alisado en general.
- Baldosas premoldeados.
- Pisos deteriorados o en superficies erosionadas, donde exista polvo evitando el desprendimiento del mismo.

Presentación

Bidones de 5 y 10 L.

Almacenaje

En lugar seco, bajo techo.

Vida útil: 1 año en envase cerrado de origen.

Aplicación

En el caso de pisos de cemento alisado, el sellador de poros debe aplicarse luego de 24 horas de terminado el mismo.

Ficha técnica

POLICEMENTO

Aplicar sin diluir con paño de felpa, la superficie debe estar limpia de suciedad o polvo. Si previo a la utilización del sellador de poros se procede a lavar la superficie, recomendamos dejar secar por completo antes de comenzar la aplicación.

NOTA

Ante cualquier inquietud, le sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico, para lograr una correcta utilización del producto.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.